

〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理依頼について

修理のご用命は 裏表紙

修理を依頼されるときは

- 各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。ご相談の際は、次のことをご連絡ください。

- ①ご住所・ご氏名・お電話番号
- ②品番(キャビネット内ラベルに記載)
- ③お引き渡し日
- ④故障の内容(できるだけ詳しく)
- ⑤訪問ご希望日



修理料金の仕組み

標準修理料金は

技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています

- 修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

部品の交換のご案内

返品・交換について

交換部品・別売品のご購入は 裏表紙

交換部品の不良などの場合

- 交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し、部品を送付させていただきます。

お客様のご都合による場合

- お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


部品の交換について

交換部品・別売品のご購入は 裏表紙


パーツセンターにご相談いただける交換部品

※品番、仕様や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳細はTOTOパーツセンターまでお問い合わせください。

トレイ(小)
〈全サイズ共通〉



トレイ(パッキンポケット用)



品 番	L (mm)	希望小売価格(税抜)
WN84570-109	109	¥450
WN84571-439	439	¥2,050

排水栓



品 番	希望小売価格(税抜)
WN87287WS	¥1,100

仕様

洗面化粧台

タイプ								
	二枚扉タイプ	片引き出しタイプ	パッキンポケット付片引き出しタイプ	3wayキャビネット				
品番	LDWA060/075AA型 LDWA060/075BA型 LDWA060/075CA型	LDWA075AB型 LDWA075BB型 LDWA075CB型	LDWA075AF型 LDWA075BF型 LDWA075CF型	LDWA075BD型 LDWA075CD型				
キャビネット (木製)	間口	質量(重量)	間口	質量(重量)	間口	質量(重量)	間口	質量(重量)
	600	41kg	—	—	—	—	—	—
	750	46kg	750	52kg	750	54kg	750	54kg
洗面ボウル	600サイズ:約13L／750サイズ:約18L							
水栓金具	シングルレバーシャンプー水栓							
排水金具	ワンプッシュ式排水金具							
排水トラップ	水抜きハード管床排水トラップ付							
扉	【ホワイト】メラミン化粧パーティクルボード+ABS 【ミュートグレー】メラミン化粧パーティクルボード+ABS 【グロスライトピンク】メラミン化粧パーティクルボード+ABS 【グロスライトグリーン】メラミン化粧パーティクルボード+ABS				【グロスグレー】メラミン化粧パーティクルボード+ABS 【ライチホワイト】化粧中質繊維板(MDF)+PET+PP 【ラインナチュラルウッド】ダップ化粧パーティクルボード+ABS 【ラインダークウッド】ダップ化粧パーティクルボード+ABS			

※表中の質量(重量)は洗面ボウルの高さ800の場合を示します。

- 洗面ボウルの高さ750・・・LDWA060/075A型
- 洗面ボウルの高さ800・・・LDWA060/075B型

- 洗面ボウルの高さ850・・・LDWA060/075C型

抗菌について

(社)日本建材・住宅設備産業協会基準による抗菌に関する表示

抗菌効果	商品表面の細菌の増殖を抑制します。 これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	洗面ボウル
抗菌剤の種類	洗面ボウル面:無機系(酸化亜鉛等)
抗菌性能持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。

- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ぶきが効果的です。
- 普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。